

§ 舗装コンクリート (AE減水剤)

品質 呼び強度	スランプ: 2.5, 6.5 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント・高炉セメントB種 (呼び強度を保証する材齢:28日)			早強ポルトランドセメント (呼び強度を保証する材齢:7日)		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
曲げ4.5	29,500	34,000	35,000	30,500	35,000	36,000

§ 規格外品 (指定配合)

品質 呼び強度	スランプ: 5 ~ 21 cm ・ 粗骨材の最大寸法: 20, 25, 40 mm					
	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種			早強ポルトランドセメント		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
呼び強度16 (含 C=170kg/m ³ 以上)	25,500	30,000	31,000	26,500	31,000	32,000

§ モルタル

セメントの種類 呼び方	普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種			早強ポルトランドセメント		
	A 地区	B 地区	C 地区	A 地区	B 地区	C 地区
1 : 1 モルタル	37,000	42,500	45,500	40,000	45,500	48,500
1 : 2 モルタル	31,000	36,500	39,500	33,500	39,000	42,000
1 : 2.5 モルタル	30,000	35,500	38,500	32,000	37,500	40,500
1 : 3 モルタル	29,000	34,500	37,500	30,500	36,000	39,000
1 : 4 モルタル	28,000	33,500	36,500	29,500	35,000	38,000
1 : 4 吹付モルタル	29,000	34,500	37,500	30,500	36,000	39,000

記 事

- 表示価格には、消費税は含まれておりません。消費税は代金請求時に別枠で表示し、表示価格との合計額を取引価格とします。
- 原材料価格等情勢に大幅な変動が生じた場合は、別途協議をお願いします。
- 価格は毎年4月1日に見直しを行い、以後は新価格を適用させていただきます。
- 価格表の普通コンクリート(AE減水剤)、舗装コンクリート(AE減水剤)、普通コンクリート(高性能AE減水剤)は、工場に常備する原材料を使用した場合であり、常備していないセメント・骨材・化学混和剤等を指定された場合は別途協議をお願いします。
- 軽量コンクリートについては、中勢生コンクリート協同組合にお尋ねください。
- エアモルタルの単価および1運搬車あたりの価格については、協同組合にお問い合わせください。その際に、エア混入後の配合や混入空気量を教えていただきます。
- 表記のない配合の価格については、中勢生コンクリート協同組合または出荷担当工場にお尋ねください。