

S 工場概要

会社名	株式会社 安芸砂利		工場名	安芸生コン工場		
経営理念	地域社会の充実・創造に貢献する					
設立	昭和43年4月27日		工場創業	昭和50年10月8日		
代表者	内田 寿久	工場長	内田 寿久	品質管理責任者	内田 寿久	
工場所在地	〒514-2322 三重県津市安濃町戸島2510番地					
電話番号	059-268-4100	FAX番号	059-268-4101	メール連絡先	info@agei.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0406002	舗装コンクリート	無		
	認証年月日	平成18年5月24日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	2名	コンクリート主任技士	2名		
	コンクリート診断士	1名	品質管理責任者	4名		
運搬車	10t車: 6台	7t車:1台	5.5t車:2台	5t車:1台		
ミキサ形式	二軸強制練り×1.5m ³		公称能力	90m ³ /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm ³	太平洋セメント(株)	150t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	太平洋セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	太平洋セメント(株)	100t	1
水	水槽	地下水			100t	1
		上澄水			90t	1
細骨材	コルゲートサイロ	陸砂	密度2.61g/cm ³ FM2.70	(株)安芸砂利	500t	2
		陸砂	密度2.61g/cm ³ FM2.70	安濃川流域	150t	1
粗骨材	コルゲートサイロ	陸砂利25-5mm	密度2.64g/cm ³ 粗粒率6.90	(株)安芸砂利 安濃川流域	500t	2
		陸砂利40-20mm	密度2.65g/cm ³ 粗粒率7.90		300t	1
		ビリ 10-5mm	密度2.63g/cm ³		150t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マイテイ1000S	花王(株)	6000 ^{リットル}	1
		高性能AE減水剤	マイテイ3000S	花王(株)	6000 ^{リットル}	1
		AE剤 (空気量調整剤)	マイテイAE-02 (希釈)	花王(株)	4000 ^{リットル}	1
		予備			1000 ^{リットル}	1