

## §工場概要

会社名	株式会社 安芸砂利		工場名	安芸生コン工場		
経営理念	常に地域社会に貢献する					
設立	昭和43年4月27日		工場創業	昭和50年10月8日		
代表者	内田 寿久	工場長	内田 寿久	品質管理責任者	内田 寿久	
工場所在地	〒514-2322 三重県津市安濃町戸島2510番地					
電話番号	059-268-4100	FAX番号	059-268-4101	メール連絡先	info@agei.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0406002	舗装コンクリート	無		
	認証年月日	平成18年5月24日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	2名	コンクリート主任技士	2名		
	コンクリート診断士	1名	品質管理責任者	4名		
運搬車	10t車：5台	7t車：1台	5.5t車：2台	5t車：1台		
ミキサ形式	二軸強制練り×1.50m <sup>3</sup>		公称能力	90m <sup>3</sup> /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	150t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1
水	水槽	上水道水以外の水	地下水		100t	1
		回収水	上澄み水		90t	1
細骨材	コルゲートサイロ	砂	密度2.61g/cm <sup>3</sup> 粗粒率2.70	(株)安芸砂利 安濃川流域	500t	2
		砂	密度2.61g/cm <sup>3</sup> 粗粒率2.70		150t	1
粗骨材	コルゲートサイロ	砂利25-5mm	密度2.64g/cm <sup>3</sup> 粗粒率6.90	(株)安芸砂利 安濃川流域	500t	1
		砂利40-20mm	密度2.65g/cm <sup>3</sup> 粗粒率7.90		300t	1
		ビリ10-5mm	密度2.63g/cm <sup>3</sup> 実積率58.5%		150t	1
		砂利25-5mm	密度2.64g/cm <sup>3</sup> 粗粒率6.90	三四興業(株) <sup>※BCP対策</sup> 内部川流域	いずれかの骨材を500tのCSに保管する	1
		砂利25-5mm	密度2.64g/cm <sup>3</sup> 粗粒率6.90			
		砂利40-20mm	密度2.65g/cm <sup>3</sup> 粗粒率8.00			
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マイテイ1000S (標準形)	花王(株)	6000㍓	1
			マイテイ1000SR (遅延形)			
		高性能AE減水剤	マイテイ3000S (標準形)	花王(株)	6000㍓	1
			マイテイ3000R (遅延形)			
		AE剤(空気量調整剤)	マイテイAE-02 (希釈液)	花王(株)	4000㍓	1
予備			1000㍓	1		

※BCP(Business Continuity Planning:事業継続計画)対策:長期に亘る設備の修理や災害時に備えたサブの購入先