

## S 工場概要

会社名	磯山レミコン 株式会社					
経営理念	高品質な製品と安定供給に努め、地元地域に貢献出来る企業をつくる					
創業	昭和47年8月					
代表者	渡邊 満之	工場長	政頼 正	品質管理責任者	中野 紀生	
工場所在地	〒510-0256 三重県鈴鹿市磯山1丁目20-51					
電話番号	059-386-1181	FAX番号	059-386-6249	メール連絡先	info@isoyamarc.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有	
	認証番号	GB0407030		舗装コンクリート	有	
	認証年月日	平成19年6月20日		軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	5名		コンクリート主任技士	3名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	5名	
運搬車	10t車: 7台		5t車: 2台		4t車: 3台 3t車: 2台	
ミキサ形式	二軸強制練り×2.5m <sup>3</sup>		公称能力		150m <sup>3</sup> /hour	
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	200t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1
混和材	貯蔵ビン				5.5m <sup>3</sup>	1
水	水槽	地下水				1
		上澄水				1
細骨材	コルゲートサイロ	砂	密度2.58g/cm <sup>3</sup> FM2.80	三四興業(株)	240m <sup>3</sup>	3
粗骨材	コルゲートサイロ	砂利25-5mm	密度2.65g/cm <sup>3</sup>	三四興業(株)	400m <sup>3</sup>	2
		砂利40-20mm	密度2.65g/cm <sup>3</sup>	三四興業(株)	240m <sup>3</sup>	1
		砂利15-5mm	密度2.65g/cm <sup>3</sup>	三四興業(株)	20m <sup>3</sup>	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マスターポリヒード15	BASFジャパン(株)	6000 <sup>リットル</sup>	1
			マイテイ1000	花王(株)	4000 <sup>リットル</sup>	1
		高性能AE減水剤	マスターグレニウムSP8	BASFジャパン(株)	4000 <sup>リットル</sup>	1
			マイテイ3000	花王(株)	4000 <sup>リットル</sup>	1
			チューポールHP11	竹本油脂(株)	4000 <sup>リットル</sup>	1
		AE剤	マスターエア202	BASFジャパン(株)	4000 <sup>リットル</sup>	1