

## § 工場概要

会社名	有限会社 小林組			工場名	生コン工場		
経営理念	三位一体(品質・安全・利益)						
創業	昭和38年7月			工場創業	昭和48年12月		
代表者	小林 司	工場長	山中 昌則	品質管理責任者	小林 司		
工場所在地	〒515-2603 三重県津市白山町川口5074番地の5						
電話番号	059-262-3655	FAX番号	059-262-4823	メール連絡先	tsukasa@kobayashigumi.com		
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0407120		舗装コンクリート	有		
	認証年月日	平成19年11月28日		軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	3名		コンクリート主任技士	2名		
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	6名		
運搬車	10t車:3台	8t車:1台	7t車:1台	5.5t車:2台	5t車:1台	4t車:1台	3t車:1台
ミキサ形式	二軸強制練り×1.5m <sup>3</sup>		公称能力		90m <sup>3</sup> /hour		
使用材料							
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数	
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1	
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	100t	1	
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm <sup>3</sup>	太平洋セメント(株)	50t	1	
水	水槽	地下水			10m <sup>3</sup>	1	
		上澄水			150m <sup>3</sup>	1	
細骨材	隔壁	砕砂	密度2.67g/cm <sup>3</sup>	(株)八幡工業	120m <sup>3</sup>	1	
					100m <sup>3</sup>	1	
粗骨材	隔壁	砕石2005	密度2.68g/cm <sup>3</sup>	(株)八幡工業	120m <sup>3</sup>	1	
					100m <sup>3</sup>	1	
		砕石4020	密度2.68g/cm <sup>3</sup>	(株)八幡工業	100m <sup>3</sup>	1	
化学混和剤	タンク	AE剤原液タンク	マスターエア202	ポゾリスソリューションズ(株)	50 <sup>kg</sup>	1	
		AE剤	マスターエア202	ポゾリスソリューションズ(株)	4000 <sup>kg</sup>	1	
		AE減水剤	マスターポゾリス78S・78R	ポゾリスソリューションズ(株)	4000 <sup>kg</sup>	1	
		AE減水剤	マスターポリヒード15S	ポゾリスソリューションズ(株)	4000 <sup>kg</sup>	1	
		高性能AE減水剤	マスターグレニウムSP8SV	ポゾリスソリューションズ(株)	4000 <sup>kg</sup>	1	