

## S 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	安濃工場		
経営理念	郷土建設の使命に徹して 地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します					
設立	昭和29年2月2日		工場操業	平成24年12月1日		
代表者	中川 祐	工場長	中村 二志夫	品質管理責任者	野中 知華	
工場所在地	〒514-2303 三重県津市安濃町内多字小山田2626番地1					
電話番号	059-268-1131	FAX番号	059-268-1133	メール連絡先	anou-p@matsusaka-kosan.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有	
	認証番号	GB0407161		舗装コンクリート	無	
	認証年月日	平成20年1月23日		軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	1名		コンクリート主任技士	3名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	3名	
運搬車	10t車: 5台	8t車: 2台	5t車: 2台	3t車: 1台		
ミキサ形式	二軸強制練り×1.5m <sup>3</sup>		公称能力	90m <sup>3</sup> /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.15g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	150t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.13g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	50t	1
水	水槽	地下水			---	1
		上澄水			222t	1
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.60g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場 櫛田川水系	240t	2
粗骨材	ストックヤード	砂利25mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場 櫛田川水系	240t	1
		砂利40mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>		240t	1
		碎石2005	密度2.72g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)佐奈工場	240t	1
		碎石1305	密度2.72g/cm <sup>3</sup>	佐奈山産	72t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	6000ℓ	1
		AE減水剤	フローリックSV10	(株)フローリック	8000ℓ	1
		高性能AE減水剤	フローリックSF500	(株)フローリック	4000ℓ	1
		高性能AE減水剤	チューポールHP-11	竹本油脂(株)	4000ℓ	1
		AE剤	フローリックAE-4	(株)フローリック	6000ℓ	1
		AE剤	AE-300	竹本油脂(株)	6000ℓ	1