

S 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	白山工場		
経営理念	郷土建設の使命に徹して地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します。					
設立	平成16年11月1日		工場創業	平成30年2月1日		
代表者	中川 祐	工場長	中村 二志夫	品質管理責任者	中村 二志夫	
工場所在地	〒515-2613 三重県津市白山町山田野890番2					
電話番号	059-262-0571	FAX番号	059-262-1733	メール連絡先	hakusan-p@matsusaka-kosan.co.jp	
JIS 認証区分	認証機関	マネジメントシステム評価センター		普通コンクリート	有	
	認証番号	MA0411002		舗装コンクリート	有	
	認証年月日	平成30年2月1日		軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	2名		コンクリート主任技士	1名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	3名	
運搬車	10t車: 3台		7t車: 1台	5t車: 1台	4t車: 1台	
ミキサ形式	二軸強制練り×3.0m ³		公称能力	206m ³ /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.15g/cm ³	住友大阪セメント(株)	150t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	住友大阪セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	住友大阪セメント(株)	100t	1
水	水槽	河川水			30t	1
		上澄水			40t	1
細骨材	コルゲートサイロ	川砂	密度2.60g/cm ³	松阪興産(株)高木工場備田川水系	206t	1
		川砂	密度2.61g/cm ³	松阪興産(株)高木工場宮川水系	206t	1
粗骨材	コルゲートサイロ	碎石2005	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場佐奈山産	206t	1
		碎石4020	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場佐奈山産	206t	1
		砂利25mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場宮川水系	206t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	10000 ^{リットル}	1
		AE減水剤	フローリックSV10	(株)フローリック	10000 ^{リットル}	1
		予備			10000 ^{リットル}	1
		AE剤	AE-300	竹本油脂(株)	4000 ^{リットル}	1
		AE剤	フローリックAE-4	(株)フローリック	4000 ^{リットル}	1