

§ 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	高木工場		
経営理念	郷土建設の使命に徹して地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します					
設立	昭和29年2月2日		工場創業	昭和43年7月1日		
代表者	中川 祐	工場長	関岡 一樹	品質管理責任者	矢形 直也	
工場所在地	〒515-0211 三重県松阪市高木町1007-1					
電話番号	0598-28-3311	FAX番号	0598-28-3313	メール連絡先	matsusaka-p@matsusaka-kosan.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0406086	舗装コンクリート	有		
	認証年月日	平成19年2月7日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	2名	コンクリート主任技士	0名		
	コンクリート診断士	0名	品質管理責任者	3名		
運搬車	10t車: 7台	8t車: 2台	4t車: 4台			
ミキサ形式	二軸強制練り× 2.00m ³		公称能力	120m ³ /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	100t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	100t	1
		予備			70t	1
水	水槽	地下水			10m ³	1
		上澄水			162m ³	1
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.60g/cm ³	松阪興産(株)高木工場櫛田川水系	210m ³	1
		砂	密度2.61g/cm ³	松阪興産(株)高木工場宮川水系	380m ³	1
粗骨材	ストックヤード	砂利25mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場櫛田川水系	110m ³	1
		砂利25mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場宮川水系	240m ³	1
		砂利40mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場櫛田川水系	110m ³	1
		碎石2005	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場佐奈山産	200m ³	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	6000 ^{リットル}	1
		AE減水剤	フローリックSV10	(株)フローリック	4000 ^{リットル}	1
		高性能AE減水剤	フローリックSF500S	(株)フローリック	4000 ^{リットル}	1
		高性能AE減水剤	チューポールHP11	竹本油脂(株)	4000 ^{リットル}	1