

## S 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	津工場		
経営理念	郷土建設の使命に徹して 地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します					
創業	昭和49年3月1日					
代表者	中川 祐	工場長	奥出 学太	品質管理責任者	奥出 学太	
工場所在地	〒514-0302 三重県津市雲出伊倉津町字高峰新田1764					
電話番号	059-234-3851	FAX番号	059-234-3175	メール連絡先	tsu-p@matsusaka-kosan.co.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有	
	認証番号	GB0406085		舗装コンクリート	有	
	認証年月日	平成19年2月7日		軽量コンクリート	無	
大臣認定	認定機関	日本建築総合試験所		セメントの種類	N	強度 39 ~ 60 N/mm <sup>2</sup>
	認定番号	MCON-2655			L	の 39 ~ 60 N/mm <sup>2</sup>
	認定年月日	平成24年5月14日			M	範囲 39 ~ 60 N/mm <sup>2</sup>
有資格者	コンクリート技士	1名		コンクリート主任技士	1名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	3名	
運搬車	10t車: 4台	8t車: 2台	5t車: 1台	4t車: 1台		
ミキサ形式	二軸強制練り×2.3m <sup>3</sup>		公称能力	138m <sup>3</sup> /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm <sup>3</sup>	宇部三菱セメント(株)	150t	1
		予備			75t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm <sup>3</sup>	宇部三菱セメント(株)	100t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
水	水槽	地下水				1
		上澄水				1
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.60g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1
		砂	密度2.61g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場宮川水系	520t	1
粗骨材	ストックヤード	砂利25mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1
		砂利40mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1
		砕石2005	密度2.72g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)佐奈工場佐奈山産	400t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	8000 <sup>リットル</sup>	1
		AE減水剤	フローリックSV10	(株)フローリック	8000 <sup>リットル</sup>	1
		高性能AE減水剤	フローリックSF500S	(株)フローリック	6000 <sup>リットル</sup>	1