

S 工場概要

会社名	松阪興産 株式会社		工場名	津工場				
経営理念	郷土建設の使命に徹して 地域社会の信頼に応え、価値ある製品を提供することにより地域社会に貢献します							
創業	昭和49年3月1日							
代表者	中川 祐	工場長	奥出 学太	品質管理責任者	奥出 学太			
工場所在地	〒514-0302 三重県津市雲出伊倉津町字高峰新田1764							
電話番号	059-234-3851	FAX番号	059-234-3175	メール連絡先	tsu-p@matsusaka-kosan.co.jp			
JIS 認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有			
	認証番号	GB0406085		舗装コンクリート	有			
	認証年月日	平成19年2月7日		軽量コンクリート	無			
大臣認定	認定機関	日本建築総合試験所		セメントの種類	N	強度	39 ~ 60	N/mm ²
	認定番号	MCON-2655			L	の	39 ~ 60	N/mm ²
	認定年月日	平成24年5月14日			M	範囲	39 ~ 60	N/mm ²
有資格者	コンクリート技士	1名		コンクリート主任技士	1名			
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	2名			
運搬車	10t車: 4台	8t車: 2台	5t車: 1台	4t車: 1台				
ミキサ形式	二軸強制練り×2.0m ³		公称能力	120m ³ /hour				
使用材料								
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数		
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	150t	1		
		予備			75t	1		
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	100t	1		
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	住友大阪セメント(株)	100t	1		
水	水槽	地下水				1		
		上澄水				1		
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.60g/cm ³	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1		
		砂	密度2.61g/cm ³	松阪興産(株)高木工場宮川水系	520t	1		
粗骨材	ストックヤード	砂利25mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1		
		砂利40mm	密度2.62g/cm ³	松阪興産(株)高木工場藩田川水系	520t	1		
		砕石2005	密度2.72g/cm ³	松阪興産(株)佐奈工場佐奈山産	400t	1		
化学混和剤	タンク	AE減水剤	チューポールEX60T	竹本油脂(株)	8000 ^{リットル}	1		
		AE減水剤	フローリックSV10	(株)フローリック	8000 ^{リットル}	1		
		高性能AE減水剤	フローリックSF500S	(株)フローリック	6000 ^{リットル}	1		