

## § 工場概要

会社名	三雲生コン 株式会社		工場名	三雲工場		
経営理念	1.責任 我が社は、日本の基幹産業である生コンクリートの生産、供給について社会的責任を完遂する 2.誇り 我が社は、生コンクリートの生産、供給事業に従事する事に、大きな誇りを持つものである 3.前進 我が社は、事業の運営に当たり全社員一丸となり、常に新しい目標に向かって前進する					
創業	平成8年8月1日					
代表者	荷口 一則	工場長	田井 宏	品質管理責任者	田井 宏	
工場所在地	〒515-2112 三重県松阪市曾原町293-2					
電話番号	0598-56-2834	FAX番号	0598-56-2866	メール連絡先	mikumo@kind.ocn.ne.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0419002	舗装コンクリート	有		
	認証年月日	2020年2月1日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	3名	コンクリート主任技士	1名		
	コンクリート診断士	0名	品質管理責任者	2名		
運搬車	10t車: 5台					
ミキサ形式	二軸強制練り×2.5m <sup>3</sup>		公称能力	120m <sup>3</sup> /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.15g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.13g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	50t	1
水	水槽	地下水			100m <sup>3</sup>	1
		上澄水			200m <sup>3</sup>	1
細骨材	隔壁式サイロ	川砂	密度2.60g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)	260t	1
		川砂	密度2.60g/cm <sup>3</sup>	橿田川流域	200t	2
粗骨材	隔壁式サイロ	川砂利25-5mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株)	300t	1
		川砂利40-20mm	密度2.62g/cm <sup>3</sup>	橿田川流域	200t	1
		砕石2005	密度2.72g/cm <sup>3</sup>	松阪興産(株) 佐奈山産	400t	1
		予備			200t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	フローリックS	(株)フローリック	6000 <sup>リットル</sup>	1
		AE減水剤	マスターポゾリスNo70	BASFジャパン(株)	6000 <sup>リットル</sup>	1
		高性能AE減水剤	フローリックSF500S	(株)フローリック	6000 <sup>リットル</sup>	1
		AE剤	フローリックAE-4	(株)フローリック	6000 <sup>リットル</sup>	1