

## S 工場概要

会社名	大宮ナマコン 株式会社					
経営理念	共存・共栄・共同					
設立	昭和56年5月			工場創業	昭和51年4月	
代表者	中倉 治久	工場長	中倉 治久	品質管理責任者	服部 秀人	
工場所在地	〒519-2732 三重県度会郡大紀町野添765-5					
電話番号	0598-83-2411	FAX番号	0598-83-2412	メール連絡先	ohmiya18@ma.mctv.ne.jp	
JIS認証区分	認証機関	(株)マネジメントシステム評価センター		普通コンクリート	有	
	認証番号	MA0408011		舗装コンクリート	無	
	認証年月日	平成20年9月26日		軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	2名		コンクリート主任技士	0名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	2名	
運搬車	10t車: 2台		7t車: 1台		---	
ミキサ形式	二軸強制練り× 1.70m <sup>3</sup>		公称能力		120m <sup>3</sup> /hour	
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.15g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.13g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	100t	1
水	水槽	地下水			15m <sup>3</sup>	1
		上澄水			80m <sup>3</sup>	1
細骨材	ストックヤード	砂	密度2.58g/cm <sup>3</sup>	宮川流域	250m <sup>3</sup>	2
粗骨材	ストックヤード	砂利(25mm)	密度2.63g/cm <sup>3</sup>	宮川流域	250m <sup>3</sup>	2
		砂利(40mm)	密度2.63g/cm <sup>3</sup>	宮川流域	250m <sup>3</sup>	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マスターポリリスNo70	BASFジャパン(株)	6000ℓ	1
		AE減水剤	マスターポリヒード15SR	BASFジャパン(株)	4000ℓ	1
		高性能AE減水剤	マスターグレニウムSP8	BASFジャパン(株)	3000ℓ	1
		AE剤	マスターエア202	BASFジャパン(株)	2000ℓ	1