

S 工場概要

会 社 名	阪本生コンクリート 有限会社					
経 営 理 念	1.顧客への信用 2.品質管理の推進 3.コストダウンと意識向上 4.生活保証					
創 業	昭和50年8月1日					
代 表 者	阪本 則生	工 場 長	門前 兼義	品質管理責任者	阪本 準一	
工 場 所 在 地	〒515-3532 三重県津市美杉町川上1120					
電 話 番 号	059-274-0134	FAX番号	059-274-0726	メール連絡先	sakamoto.fc@zc.ztv.ne.jp	
JIS 認 証 区 分	認 証 機 関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有	
	認 証 番 号	GB0408067		舗装コンクリート	無	
	認 証 年 月 日	平成20年8月13日		軽量コンクリート	無	
有 資 格 者	コンクリート技士	1名		コンクリート主任技士	2名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	4名	
運 搬 車	10t車: 3台		7t車:2台		5t車:1台	
ミキサ形式	傾胴式		公 称 能 力		72m ³ /hour	
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	70t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm ³	宇部三菱セメント(株)	30t	1
水	水槽	地下水			45m ³	1
		上澄水			50m ³	1
細骨材	隔壁	川砂	密度2.62g/cm ³	阪本生コンクリート(有)	480t	2
粗骨材	隔壁	川砂利25-5mm	密度2.72g/cm ³	阪本生コンクリート(有)	360t	2
		川砂利40-20mm	密度2.72g/cm ³	阪本生コンクリート(有)	205t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マスターポゾリスNo.70	BASFジャパン(株)	6000 ^{リットル}	1
		AE剤	マスターエア202	BASFジャパン(株)	2000 ^{リットル}	1
		予備			4000 ^{リットル}	1