

## S 工場概要

会社名	阪本生コンクリート 有限会社					
経営理念	1.顧客への信用 2.品質管理の推進 3.コストダウンと意識向上 4.生活保証					
創業	昭和50年8月1日					
代表者	阪本 則生	工場長	門前 兼義	品質管理責任者	阪本 準一	
工場所在地	〒515-3532 三重県津市美杉町川上1120					
電話番号	059-274-0134	FAX番号	059-274-0726	メール連絡先	sakamoto.fc@zc.ztv.ne.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所		普通コンクリート	有	
	認証番号	GB0408067		舗装コンクリート	無	
	認証年月日	平成20年8月13日		軽量コンクリート	無	
有資格者	コンクリート技士	2名		コンクリート主任技士	2名	
	コンクリート診断士	0名		品質管理責任者	4名	
運搬車	10t車: 4台		7t車:2台		5t車:1台	
ミキサ形式	傾胴式 1.0m <sup>3</sup> ×2基		公称能力		72m <sup>3</sup> /hour	
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.16g/cm <sup>3</sup>	UBE 三菱セメント(株)	70t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	UBE 三菱セメント(株)	100t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.14g/cm <sup>3</sup>	UBE 三菱セメント(株)	30t	1
水	水槽	地下水			45m <sup>3</sup>	1
		上澄水			50m <sup>3</sup>	1
細骨材	隔壁	川砂	密度2.67g/cm <sup>3</sup>	阪本生コンクリート(有)	250t	1
		川砂	密度2.67g/cm <sup>3</sup>	阪本生コンクリート(有)	230t	1
粗骨材	隔壁	川砂利25-5mm	密度2.73g/cm <sup>3</sup>	阪本生コンクリート(有)	170t	1
		川砂利25-5mm	密度2.73g/cm <sup>3</sup>	阪本生コンクリート(有)	190t	1
		川砂利40-20mm	密度2.73g/cm <sup>3</sup>	阪本生コンクリート(有)	200t	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マスターポゾリスNo.70	ポゾリスソリューションズ(株)	6000 <sup>リットル</sup>	1
		AE剤	マスターエア202	ポゾリスソリューションズ(株)	2000 <sup>リットル</sup>	1
		予備			4000 <sup>リットル</sup>	1