

## S 工場概要

会社名	さんよう生コン 株式会社					
経営理念	お客様第一・品質重視					
設立	平成28年5月12日			工場創業	昭和38年7月15日	
代表者	大槻 和昭	工場長	大槻 和昭	品質管理責任者	森岡 悟	
工場所在地	〒515-0204 三重県松阪市櫛田町747					
電話番号	0598-28-2411	FAX番号	0598-28-3643	メール連絡先	sanyo@mild.ocn.ne.jp	
JIS認証区分	認証機関	日本建築総合試験所	普通コンクリート	有		
	認証番号	GB0407018	舗装コンクリート	有		
	認証年月日	平成19年5月23日	軽量コンクリート	無		
有資格者	コンクリート技士	4名	コンクリート主任技士	2名		
	コンクリート診断士	0名	品質管理責任者	4名		
運搬車	10t車: 7台	5t車: 3台	4t車: 3台			
ミキサ形式	二軸強制練り× 2.25m <sup>3</sup>		公称能力	135m <sup>3</sup> /hour		
使用材料						
原材料	貯蔵設備	種類	特性・名称等	メーカー・産地	容量	数
セメント	サイロ	普通ポルトランドセメント	密度3.15g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	300t	1
		高炉セメントB種	密度3.04g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	50t	1
		早強ポルトランドセメント	密度3.13g/cm <sup>3</sup>	住友大阪セメント(株)	80t	1
水	水槽	地下水			50m <sup>3</sup>	1
		上澄水			250m <sup>3</sup>	1
細骨材	隔壁	砂	密度2.60g/cm <sup>3</sup>	櫛田川流域	400m <sup>3</sup>	1
粗骨材	隔壁	砂利25mm	密度2.63g/cm <sup>3</sup>	櫛田川流域	400m <sup>3</sup>	1
		砂利40mm	密度2.63g/cm <sup>3</sup>	櫛田川流域	200m <sup>3</sup>	1
化学混和剤	タンク	AE減水剤	マスターポリヒード15S	ポゾリスソリューションズ(株)	6000ℓ	1
		AE減水剤	マイテイ1000Z	花王(株)	6000ℓ	1
		AE減水剤	チューポールEX60	竹本油脂(株)	4000ℓ	1
		高性能AE減水剤	マイテイ3000S	花王(株)	4000ℓ	1
		AE剤	マスターエア202	ポゾリスソリューションズ(株)	4000ℓ	1